

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБВЯЗКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ И ПОЛИЭСТЕРОВОЙ ЛЕНТАМИ, СВАРКА ТРЕНИЕМ



**ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРКИ!
БЕЗ НАТЯЖЕНИЯ!**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ	
ДЛИНА	250 мм
ШИРИНА	130 мм
ВЫСОТА	120 мм
ВЕС	2,6 кг
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	4,5 – 7,0 бар
РАСХОД ВОЗДУХА	14 л/сек
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
МАКС. СИЛА НАТЯЖЕНИЯ	-
СКОРОСТЬ НАТЯЖЕНИЯ	-
ТИП СВАРКИ	ТРЕНИЕМ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ	80% от максимального усилия на разрыв *

* различное в зависимости от типа ленты

МОДЕЛЬ

Тип	Лента	Толщина
OMS 18 / 16-19 мм	ПЭТ	0,4 – 1,4 мм
	16-19 мм	
OMS 18 / 25 мм	ПЭТ	0,8 – 1,4 мм
	25 мм	


Пример спайки ПЭТ лента рифленая



Пример спайки ПЭТ лента гладкая



Пример спайки ПП лента



OMS S.p.A.
Manufactures of Packaging Systems

Via Borgomanero, 44 – 28040 Paruzzaro (NO)
Tel: +39.0322.541411
Fax: +39.0322.230046
E-mail: oms@omsspa.com
Website: www.omsspa.com

Дилер в Московской области:

ООО «АПОЛЛО»

141021, г. Мытищи, ул. Летная, 15/20
Тел: +7 (926) 097-49-69
Эл. Почта: info@apolloproject.ru
Сайт: www.apolloproject.ru